

## Multimedia-Verbindungskabel / Raccordements multimedia

<p><b>Patchkabel CAT6, grau</b> Stecker RJ45 - Stecker RJ45</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CAT6</li> <li>- UTP (ungeschirmt)</li> <li>- AWG 24 / CCA</li> <li>- 1:1 verdrahtet</li> </ul>	<p><b>Câble Patch CAT6, gris</b> Fiche RJ45 - fiche RJ45</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CAT6</li> <li>- UTP (sans blindage)</li> <li>- AWG 24 / CCA</li> <li>- Connecté 1:1</li> </ul>	<p>L/B L/B L/B L/B L/B L/B L/B L/B L L</p>	<p>0.30m 0.50m 1.00m 2.00m 3.00m 5.00m 7.00m 10.00m 15.00m 20.00m</p>	<p>00-2100 00-2101 00-2102 00-2103 00-2104 00-2105 00-2106 00-2107 00-2108 00-2109</p>	 <p style="color: red; font-weight: bold; text-align: center;">Produkte-Neuheit 11/2011</p>
<p><b>RS232-Nullmodemkabel</b> Kupplung D-SUB - Kupplung D-SUB</p>	<p><b>Câble Nullmodem RS232</b> Prise D-SUB - prise D-SUB</p>	<p>L/B</p>	<p>1.80m</p>	<p>08-5891</p>	
<p><b>RS232-Verbindungskabel</b> Stecker D-SUB - Kupplung D-SUB</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1:1 verdrahtet</li> </ul>	<p><b>Câble de connection RS232</b> Fiche D-SUB - prise D-SUB</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Connecté 1:1</li> </ul>	<p>L/B</p>	<p>1.80m</p>	<p>08-5892</p>	
<p><b>USB-Kabel</b> USB-Stecker Typ A - USB-Stecker Typ A</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doppelt geschirmt</li> <li>- Ausführung USB 2.0</li> </ul>	<p><b>Câble USB</b> Fiche USB type A - fiche USB type A</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Double blindage</li> <li>- Version USB 2.0</li> </ul>	<p>L/B</p>	<p>1.80m</p>	<p>00-2002</p>	
<p><b>USB-Kabel</b> USB-Stecker Typ A - USB-Stecker Typ B</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doppelt geschirmt</li> <li>- Ausführung USB 2.0</li> </ul>	<p><b>Câble USB</b> Fiche USB type A - fiche USB type B</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Double blindage</li> <li>- Version USB 2.0</li> </ul>	<p>L/B</p>	<p>1.80m</p>	<p>00-2007</p>	
<p><b>Firewire-Kabel IEEE 1394</b> Stecker IEEE 1394 - Stecker IEEE 1394</p>	<p><b>Câble firewire IEEE 1394</b> Fiche IEEE 1394 - fiche IEEE 1394</p>	<p>L/B L/B L/B</p>	<p>1.00m 3.00m 5.00m</p>	<p>00-2010 00-2011 00-2012</p>	

## Multimedia-Verbindungskabel / Raccordements multimedia

### VGA-Kabel HQ

D-SUB-Stecker 15pol HD -  
D-SUB-Stecker 15pol HD

- Doppelt geschirmt
- Mit 2 Ferritfiltern
- Videoleitungen koaxial 75Ω
- Leiter einzeln geschirmt
- Stecker angespritzt

### Cable VGA HQ

Fiche D-SUB 15 pôles HD -  
fiche D-SUB 15 pôles HD

- Double blindage
- Avec 2 ferrites
- Conducteurs vidéo coaxial 75Ω
- Blindage séparé
- Fiches moulées

L/B 1.80m  
L/B 3.00m  
L/B 5.00m  
L 10.00m

00-2015  
00-2016  
00-2017  
00-2018

