

## Kabel-Empfänger digital / Récepteurs câble numérique

### HDTV-Digital-Kabel-Empfänger (DVB-C) AVANIT CHD1

- PVR-Ready via USB
- MPEG-2 und MPEG-4 AVC/H.264 kompatibel
- Mit Kanalnummer-Anzeige
- 1 x CONAX integriert
- HDMI-Ausgang (Videoscaler 576p/720p/1080i)
- Dolby Digital AC-3 Ausgang
- 12V-Speisung (externes Netzteil)

### HDTV récepteur câble numérique (DVB-C) AVANIT CHD1

- PVR Ready par USB
- Compatible MPEG-2 et MPEG-4 AVC/H.264
- Avec affichage de numéro du canal
- 1 x CONAX incorporé
- Sortie HDMI (conversion HD en 576p/720p/1080i)
- Sortie Dolby Digital AC-3
- Alimentation 12V (externe)

**Produkte-Neuheit**  
**01/2012**



Conditional Access eingebaut	1 x CONAX
Common Interface	-
Videoformat	1080i, 720p, 576p
Programmspeicher	4000
Frequenzbereich	51-858MHz
Favoritenlisten	1
EPG (Electronic Program Guide)	X
OSD (On Screen Display)	X
TeleText intern/extern	X / -
Modulator	-
HF-Eingang	1
HF-Ausgang	1
Scart-Ausgänge	1x TV (FBAS, RGB, YUV, Audio)
S-VHS-Ausgang	-
Video-Komponenten-Ausgang (YUV)	-
HDMI-Ausgang (HDCP kompatibel)	X
Cinchausgänge analog	-
Audio-Ausgang digital (AC-3)	optisch SPDIF
Datenschnittstelle	RJ11 USB 2.0
Eingangsspannung	230V~, 50Hz (12V=)
Abmessungen	260x160x52mm
Gehäusefarbe	schwarz
Gewicht	0.8kg
Software-Update ab PC / USB	- / X
Programmierbar via PC / USB	- / X
Internet-Informationen	www.avanit.tv

Conditional Access incorporé	1 x CONAX
Common Interface	-
Format vidéo	1080i, 720p, 576p
Mémoires de programme	4000
Gamme de fréquence	51-858MHz
Listes favorites	1
EPG (Electronic Program Guide)	X
OSD (On Screen Display)	X
TeleText interne/externe	X / -
Modulateur	-
Entrée HF	1
Sortie HF	1
Sorties péritel	1x TV (FBAS, RGB, YUV, Audio)
Sortie S-VHS	-
Sortie vidéo composante (YUV)	-
Sortie HDMI (compatible HDCP)	X
Sorties cinch analogique	-
Sortie audio numérique (AC-3)	optique SPDIF
Prise data	RJ11 USB 2.0
Tension d'entrée	230V~, 50Hz (12V=)
Dimensions	260x160x52mm
Couleur de boîtier	noir
Poids	0.8kg
Update du logiciel par PC / USB	- / X
Programmation par PC / USB	- / X
Informations par internet	www.avanit.tv

Art.-Nr. 08-6572

## Kabel-Empfänger digital / Récepteurs câble numérique

### HDTV-Digital-Kabel-Empfänger (DVB-C) SMART MX83D

- PVR-Ready via USB
- MPEG-2 und MPEG-4 AVC/H.264 kompatibel
- Mit Kanalnummer-Anzeige
- 1 x CONAX integriert
- HDMI-Ausgang (Videoscaler 576p/720p/1080i)
- Dolby Digital AC-3 Ausgang
- 12V-Speisung (externes Netzteil)

### HDTV récepteur câble numérique (DVB-C) SMART MX83D

- PVR Ready par USB
- Compatible MPEG-2 et MPEG-4 AVC/H.264
- Avec affichage de numéro du canal
- 1 x CONAX incorporé
- Sortie HDMI (conversion HD en 576p/720p/1080i)
- Sortie Dolby Digital AC-3
- Alimentation 12V (externe)

**Produkte-Neuheit**  
**02/2012**



**smart**

Conditional Access eingebaut	1 x CONAX
Common Interface	-
Videoformat	1080i, 720p, 576p
Programmspeicher	4000
Frequenzbereich	51-858MHz
Favoritenlisten	1
EPG (Electronic Program Guide)	X
OSD (On Screen Display)	X
TeleText intern/extern	X / -
Modulator	-
HF-Eingang	1
HF-Ausgang	1
Scart-Ausgänge	1x TV (FBAS, RGB, YUV, Audio)
S-VHS-Ausgang	-
Video-Komponenten-Ausgang (YUV)	-
HDMI-Ausgang (HDCP kompatibel)	X
Cinchausgänge analog	-
Audio-Ausgang digital (AC-3)	optisch SPDIF
Datenschnittstelle	RJ11 USB 2.0
Eingangsspannung	230V~, 50Hz (12V=)
Abmessungen	260x160x52mm
Gehäusefarbe	schwarz
Gewicht	0.8kg
Software-Update ab PC / USB	- / X
Programmierbar via PC / USB	- / X
Internet-Informationen	www.smart-electronic.de

Conditional Access incorporé	1 x CONAX
Common Interface	-
Format vidéo	1080i, 720p, 576p
Mémoires de programme	4000
Gamme de fréquence	51-858MHz
Listes favorites	1
EPG (Electronic Program Guide)	X
OSD (On Screen Display)	X
TeleText interne/externe	X / -
Modulateur	-
Entrée HF	1
Sortie HF	1
Sorties péritel	1x TV (FBAS, RGB, YUV, Audio)
Sortie S-VHS	-
Sortie vidéo composante (YUV)	-
Sortie HDMI (compatible HDCP)	X
Sorties cinch analogique	-
Sortie audio numérique (AC-3)	optique SPDIF
Prise data	RJ11 USB 2.0
Tension d'entrée	230V~, 50Hz (12V=)
Dimensions	260x160x52mm
Couleur de boîtier	noir
Poids	0.8kg
Update du logiciel par PC / USB	- / X
Programmation par PC / USB	- / X
Informations par internet	www.smart-electronic.de

Art.-Nr. 08-6576

## Kabel-Empfänger digital / Récepteurs câble numérique

### HDTV-Digital-Kabel-Empfänger (DVB-C) SMART CX70

- PVR-Ready via USB
- MPEG-2 und MPEG-4 AVC/H.264 kompatibel
- Mit Kanalnummer-Anzeige
- 1 x Common Interface (CI+ kompatibel)
- HDMI-Ausgang (Videoscaler 576p/720p/1080i/1080p)
- Dolby Digital AC-3 Ausgang
- Netzschalter
- Standby Leistungsaufnahme < 1W

### HDTV récepteur câble numérique (DVB-C) SMART CX70

- PVR Ready par USB
- Compatible MPEG-2 et MPEG-4 AVC/H.264
- Avec affichage de numéro du canal
- 1 x Common Interface (compatible CI+)
- Sortie HDMI (conversion HD en 576p/720p/1080i/1080p)
- Sortie Dolby Digital AC-3
- Interrupteur du réseau
- Wattage en stand-by < 1W

**Produkte-Neuheit**  
**12/2011**



**smart**

**DVB-C**  
CABLE

**HD**  
TV

**CI+**

Conditional Access eingebaut	-
Common Interface	1 (CI+ kompatibel)
Videoformat	1080p, 1080i, 720p, 576p
Programmspeicher	4000
Frequenzbereich	51-858MHz
Favoritenlisten	6
EPG (Electronic Program Guide)	X
OSD (On Screen Display)	X
TeleText intern/extern	X / -
Modulator	-
HF-Eingang	1
HF-Ausgang	1
Scart-Ausgänge	1x TV (FBAS, RGB, Audio)
S-VHS-Ausgang	-
Video-Komponenten-Ausgang (YUV)	-
HDMI-Ausgang (HDCP kompatibel)	X
Cinchausgänge analog	Audio L+R
Audio-Ausgang digital (AC-3)	elektrisch SPDIF
Datenschnittstelle	RS232
	USB 2.0
Eingangsspannung	175-250V~, 50/60Hz
Abmessungen	260x190x52mm
Gehäusefarbe	schwarz
Gewicht	1.0kg
Software-Update ab PC / USB	- / X
Programmierbar via PC / USB	- / X
Internet-Informationen	www.smart-electronic.de

Conditional Access incorporé	-
Common Interface	1 (compatible CI+)
Format vidéo	1080p, 1080i, 720p, 576p
Mémoires de programme	4000
Gamme de fréquence	51-858MHz
Listes favorites	6
EPG (Electronic Program Guide)	X
OSD (On Screen Display)	X
TeleText interne/externe	X / -
Modulateur	-
Entrée HF	1
Sortie HF	1
Sorties péritel	1x TV (FBAS, RGB, Audio)
Sortie S-VHS	-
Sortie vidéo composante (YUV)	-
Sortie HDMI (compatible HDCP)	X
Sorties cinch analogique	audio L+R
Sortie audio numérique (AC-3)	électrique SPDIF
Prise data	RS232
	USB 2.0
Tension d'entrée	175-250V~, 50/60Hz
Dimensions	260x190x52mm
Couleur de boîtier	noir
Poids	1.0kg
Update du logiciel par PC / USB	- / X
Programmation par PC / USB	- / X
Informations par internet	www.smart-electronic.de

Art.-Nr. 08-6563

## Kabel-Empfänger digital / Récepteurs câble numérique

### Digital-Kabel-Empfänger (DVB-C) KATHREIN UFC 861si

- Mit Display für Programmnamen-Anzeige
- Mit 160GB Festplatte
- 2 Tuner
- 1 x CONAX integriert
- 1 x Common Interface (CI)
- Ethernet-Schnittstelle
- 1 x USB 1.0
- Betriebssystem auf LINUX basierend
- Multifunktionaler-Einstellregler an der Gerätefront

### Récepteur câble numérique (DVB-C) KATHREIN UFC 861si

- Avec affichage de nom du canal
- Avec disque dur 160GB
- 2 tuners
- 1 x CONAX incorporé
- 1 x Common Interface (CI)
- Prise Ethernet
- 1 x USB 1.0
- Système d'exploitation basant sur LINUX
- Réglage multifonctionnelle frontal



## KATHREIN

Conditional Access eingebaut	1 x CONAX
Common Interface	1
Programmspeicher	4000
Frequenzbereich	47-862MHz
Favoritenlisten	8
EPG (Electronic Program Guide)	X
OSD (On Screen Display)	X
TeleText intern/extern	X (800 Seitenspeicher) / -
Modulator	-
HF-Eingang	2
HF-Ausgang	2
Scart-Ausgänge	1x TV (FBAS, RGB, S-VHS, YUV, Audio) 1x VCR (FBAS, RGB, S-VHS, Audio)
S-VHS-Ausgang	-
Cinchausgänge analog	Audio L+R, Video
Audio-Ausgang digital (AC-3)	optisch SPDIF
Datenschnittstelle	1 x USB 1.0 Ethernet
Eingangsspannung	98-240V~, 50/60Hz
Abmessungen	342x273x67mm
Gehäusefarbe	silber
Gewicht	3.1kg
Software-Update via PC	X
Programmierbar via PC	X
Internet-Informationen	www.kathrein.de

Conditional Access incorporé	1 x CONAX
Common Interface	1
Mémoires de programme	4000
Gamme de fréquence	47-862MHz
Listes favorites	8
EPG (Electronic Program Guide)	X
OSD (On Screen Display)	X
TeleText interne/externe	X (mémoire pour 800 pages) / -
Modulateur	-
Entrée HF	2
Sortie HF	2
Sorties péritel	1x TV (FBAS, RGB, S-VHS, YUV, Audio) 1x VCR (FBAS, RGB, S-VHS, Audio)
Sortie S-VHS	-
Sorties cinch analogique	audio L+R, vidéo
Sortie audio numérique (AC-3)	optique SPDIF
Prise data	1 x USB 1.0 Ethernet
Tension d'entrée	98-240V~, 50/60Hz
Dimensions	342x273x67mm
Couleur de boîtier	argenté
Poids	3.1kg
Update du logiciel par ordinateur	X
Programmation par ordinateur	X
Informations par internet	www.kathrein.de