

Satelliten-Empfänger digital / Récepteurs satellite numérique

HDTV-Digital-Satelliten-Empfänger (DVB-S/DVB-S2) GOLDEN Media WIZARD HD CLASS

- PVR-Ready via USB
- MPEG-2 und MPEG-4 AVC/H.264 kompatibel
- 1 x CONAX integriert
- 12V-Speisung (externes Netzteil)
- Vorprogrammiert (Astra/Hotbird)
- HDMI-Ausgang (HDCP kompatibel)
- USB 2.0 (PVR, jpeg, bmp, Software, Programmliste)
- Remote-Eye

HDTV récepteur satellite numérique (DVB-S/DVB-S2) GOLDEN Media WIZARD HD CLASS

- PVR-Ready par USB
- Compatible MPEG-2 et MPEG-4 AVC/H.264
- 1 x CONAX incorporé
- Alimentation 12V (externe)
- Préprogrammé (Astra/Hotbird)
- Sortie HDMI (compatible HDCP)
- USB 2.0 (PVR, jpeg, bmp, logiciel, liste de programme)
- Remote-Eye

Produkte-Neuheit
04/2012



DVB S
SATELLITE

HD
TV



Conditional Access eingebaut	1 x CONAX
Common Interface	-
Videoformat	1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p
Programmspeicher	4000
Symbol rate	2-45MBaud (SCPC/MCPC)
LNB-Versorgung	13/18V, 400mA
Bandumschaltung	22kHz
DiSEqC®-Steuerung	1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS)/SCR
Favoritenlisten	8
EPG (Electronic Program Guide)	X
OSD (On Screen Display)	X
TeleText intern/extern	X / -
Modulator	-
LNB-Eingänge	1
Ausgang Loop Through	-
Scart-Ausgänge	-
S-VHS-Ausgang	-
Video-Komponenten-Ausgang (YUV)	-
HDMI-Ausgang (HDCP kompatibel)	X
Cinchausgänge analog	-
Audio-Ausgang digital (AC-3)	-
Datenschnittstelle	USB 2.0 Ethernet
Eingangsspannung	100-240V~, 50/60Hz (12V=)
Abmessungen	85x120x20mm
Gehäusefarbe	schwarz/gold
Gewicht	0.1kg
Software-Update ab SAT / USB	- / X
Programmierbar via PC / USB	- / X
Internet-Informationen	www.cynextra.com

Conditional Access incorporé	1 x CONAX
Common Interface	-
Format vidéo	1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p
Mémoires de programme	4000
Symbol rate	2-45MBaud (SCPC/MCPC)
Alimentation LNB	13/18V, 400mA
Commutation de bande	22kHz
Commutation DiSEqC®	1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS)/SCR
Listes favorites	8
EPG (Electronic Program Guide)	X
OSD (On Screen Display)	X
TeleText interne/externe	X / -
Modulateur	-
Entrées LNB	1
Sortie Loop Through	-
Sorties péritel	-
Sortie S-VHS	-
Sortie vidéo composante (YUV)	-
Sortie HDMI (compatible HDCP)	X
Sorties cinch analogique	-
Sortie audio numérique (AC-3)	-
Prise data	USB 2.0 Ethernet
Tension d'entrée	100-240~, 50/60Hz (12V=)
Dimensions	85x120x20mm
Couleur de boîtier	noir/doré
Poids	0.1kg
Update du logiciel par SAT / USB	- / X
Programmation par PC / USB	- / X
Informations par internet	www.cynextra.com

Art.-Nr. 08-6578

Zubehör / Accessoire

Art.-Nr. 08-5688 / GOLDEN Media USB WLAN-Stick



Produkte-Neuheit
04/2012

Satelliten-Empfänger digital / Récepteurs satellite numérique

HDTV-Digital-Satelliten-Empfänger (DVB-S/DVB-S2) GOLDEN Media WIZARD HD

- PVR-Ready via USB
- MPEG-2 und MPEG-4 AVC/H.264 kompatibel
- Mit Display für Programmnamen-Anzeige
- 1 x CONAX integriert
- 1 x Common Interface (CI)
- Vorprogrammiert (Astra/Hotbird)
- HDMI-Ausgang (HDCP kompatibel)
- 2 x USB 2.0 (PVR, jpeg, bmp, Software, Programmliste)

HDTV récepteur satellite numérique (DVB-S/DVB-S2) GOLDEN Media WIZARD HD

- PVR-Ready par USB
- Compatible MPEG-2 et MPEG-4 AVC/H.264
- Avec affichage de nom du canal
- 1 x CONAX incorporé
- 1 x Common Interface (CI)
- Préprogrammé (Astra/Hotbird)
- Sortie HDMI (compatible HDCP)
- 2 x USB 2.0 (PVR, jpeg, bmp, logiciel, liste de programme)

Produkte-Neuheit
02/2012

GOLDEN
Media



DVB S
SATELLITE
HD
TV

Conditional Access eingebaut	1 x CONAX
Common Interface	1
Videoformat	1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p
Programmspeicher	5000
Symbol rate	2-45MBaud (SCPC/MCPC)
LNB-Versorgung	13/18V, 400mA
Bandumschaltung	22kHz
DiSEqC®-Steuerung	1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS)/SCR
Favoritenlisten	8
EPG (Electronic Program Guide)	X
OSD (On Screen Display)	X
TeleText intern/extern	X / -
Modulator	-
LNB-Eingänge	1
Ausgang Loop Through	1
Scart-Ausgänge	1 x TV (FBAS, RGB, Audio)
S-VHS-Ausgang	-
Video-Komponenten-Ausgang (YUV)	-
HDMI-Ausgang (HDCP kompatibel)	X
Cinchausgänge analog	Audio L+R, Video
Audio-Ausgang digital (AC-3)	elektrisch
Datenschnittstelle	RS232 2 x USB 2.0 Ethernet
Eingangsspannung	175-250V~, 50/60Hz
Abmessungen	260x195x50mm
Gehäusefarbe	schwarz
Gewicht	1kg
Software-Update ab SAT / USB	- / X
Programmierbar via PC / USB	- / X
Internet-Informationen	www.cynextra.com

Conditional Access incorporé	1 x CONAX
Common Interface	1
Format vidéo	1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p
Mémoires de programme	5000
Symbol rate	2-45MBaud (SCPC/MCPC)
Alimentation LNB	13/18V, 400mA
Commutation de bande	22kHz
Commutation DiSEqC®	1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS)/SCR
Listes favorites	8
EPG (Electronic Program Guide)	X
OSD (On Screen Display)	X
TeleText interne/externe	X / -
Modulateur	-
Entrées LNB	1
Sortie Loop Through	1
Sorties péritel	1 x TV (FBAS, RGB, Audio)
Sortie S-VHS	-
Sortie vidéo composante (YUV)	-
Sortie HDMI (compatible HDCP)	X
Sorties cinch analogique	audio L+R, vidéo
Sortie audio numérique (AC-3)	électrique
Prise data	RS232 2 x USB 2.0 Ethernet
Tension d'entrée	175-250V~, 50/60Hz
Dimensions	260x195x50mm
Couleur de boîtier	noir
Poids	1kg
Update du logiciel par SAT / USB	- / X
Programmation par PC / USB	- / X
Informations par internet	www.cynextra.com

Art.-Nr. 08-6574

Zubehör / Accessoire

Art.-Nr. 08-5688 / GOLDEN Media USB WLAN-Stick



Produkte-Neuheit
04/2012

Satelliten-Empfänger digital / Récepteurs satellite numérique

HDTV-Digital-Satelliten-Empfänger (DVB-S/DVB-S2) GOLDEN Media SPARK RELOADED

- PVR-Ready via USB
- MPEG-2 und MPEG-4 AVC/H.264 kompatibel
- 1 x CONAX integriert
- HbbTV
- Spark Portal, Opera Webbrowser, RSS, Shoutcast, Picasa etc.
- Spark Onlineservice (Programmlisten, Software etc.)
- Wiedergabe von AVI, MPEG, MKV, TS, WMA, WMV, MP3 etc.
- Betriebssystem auf LINUX basierend

HDTV récepteur satellite numérique (DVB-S/DVB-S2) GOLDEN Media SPARK RELOADED

- PVR-Ready par USB
- Compatible MPEG-2 et MPEG-4 AVC/H.264
- 1 x CONAX incorporé
- HbbTV
- Spark Portal, Opera Webbrowser, RSS, Shoutcast, Picasa etc.
- Spark Onlineservice (liste de programmes, logiciel etc.)
- Lecture de AVI, MPEG, MKV, TS, WMA, WMV, MP3 etc.
- Système d'exploitation basant sur LINUX

Produkte-Neuheit
04/2012



Conditional Access eingebaut	1 x CONAX
Common Interface	-
Videoformat	1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p
Programmspeicher	5000
Symbol rate	2-45MBaud (SCPC/MCPC)
LNB-Versorgung	13/18V, 500mA
Bandumschaltung	22kHz
DiSEqC®-Steuerung	1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS)
Favoritenlisten	8
EPG (Electronic Program Guide)	X
OSD (On Screen Display)	X
TeleText intern/extern	X / -
Modulator	-
LNB-Eingänge	1
Ausgang Loop Through	1
Scart-Ausgänge	1 x TV (FBAS, RGB, Audio)
S-VHS-Ausgang	-
Video-Komponenten-Ausgang (YUV)	-
HDMI-Ausgang (HDCP kompatibel)	X
Cinchausgänge analog	Audio L+R, Video
Audio-Ausgang digital (AC-3)	elektrisch
Datenschnittstelle	RS232 USB 2.0 Ethernet
Eingangsspannung	100-240V~, 50/60Hz
Abmessungen	220x170x45mm
Gehäusefarbe	schwarz
Gewicht	0.9kg
Software-Update via LAN / USB	X / X
Programmierbar via LAN / USB	X / X
Internet-Informationen	www.cynextra.com

Conditional Access incorporé	1 x CONAX
Common Interface	-
Format vidéo	1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p
Mémoires de programme	5000
Symbol rate	2-45MBaud (SCPC/MCPC)
Alimentation LNB	13/18V, 500mA
Commutation de bande	22kHz
Commutation DiSEqC®	1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS)
Listes favorites	8
EPG (Electronic Program Guide)	X
OSD (On Screen Display)	X
TeleText interne/externe	X / -
Modulateur	-
Entrées LNB	1
Sortie Loop Through	1
Sorties péritel	1 x TV (FBAS, RGB, Audio)
Sortie S-VHS	-
Sortie vidéo composante (YUV)	-
Sortie HDMI (compatible HDCP)	X
Sorties cinch analogique	audio L+R, vidéo
Sortie audio numérique (AC-3)	électrique
Prise data	RS232 USB 2.0 Ethernet
Tension d'entrée	100-240V~, 50/60Hz
Dimensions	220x170x45mm
Couleur de boîtier	noir
Poids	0.9kg
Update du logiciel par LAN / USB	X / X
Programmation par LAN / USB	X / X
Informations par internet	www.cynextra.com

Art.-Nr. 08-6579

Zubehör / Accessoire

Art.-Nr. 08-5688 / GOLDEN Media USB WLAN-Stick



Produkte-Neuheit
04/2012

Satelliten-Empfänger digital / Récepteurs satellite numérique

Digital-Satelliten-Empfänger (DVB-S) GOLDEN MEDIA S-Box 776 CR PVR

- PVR Ready via USB
- 1 x CONAX integriert
- Vorprogrammiert (Astra/Hotbird)
- Dolby Digital AC-3 Ausgang
- USB 2.0 (PVR, MP3, jpeg, Software, Programmliste)
- Standby Leistungsaufnahme < 1W

Récepteur satellite numérique (DVB-S) GOLDEN MEDIA S-Box 776 CR PVR

- PVR Ready par USB
- 1 x CONAX incorporé
- Préprogrammé (Astra/Hotbird)
- Sortie Dolby Digital AC-3
- USB 2.0 (PVR, MP3, jpeg, logiciel, liste de programme)
- Wattage en stand-by < 1W



Conditional Access eingebaut	1 x CONAX
Common Interface	-
Programmspeicher	4000
Symbol rate	2-45MBaud (SCPC/MCPC)
LN-B-Versorgung	13/18V, 500mA
Bandumschaltung	22kHz
DiSEqC®-Steuerung	1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS)
Favoritenlisten	8
EPG (Electronic Program Guide)	X
OSD (On Screen Display)	X
TeleText intern/extern	X / X
Modulator	-
LN-B-Eingänge	1
Ausgang Loop Through	1
Scart-Ausgänge	1x TV (FBAS, RGB, YUV, Audio)
S-VHS-Ausgang	-
Video-Komponenten-Ausgang (YUV)	-
Cinchausgänge analog	2 x Audio L+R, Video
Audio-Ausgang digital (AC-3)	optisch SPDIF
Datenschnittstelle	RS232 USB 2.0 Ethernet
Eingangsspannung	100-240V~, 50/60Hz
Abmessungen	220x160x45mm
Gehäusefarbe	schwarz
Gewicht	0.9kg
Software-Update ab SAT / USB	- / X
Programmierbar via PC / USB	- / X
Internet-Informationen	www.cynextra.com

Conditional Access incorporé	1 x CONAX
Common Interface	-
Mémoires de programme	4000
Symbol rate	2-45MBaud (SCPC/MCPC)
Alimentation LN-B	13/18V, 500mA
Commutation de bande	22kHz
Commutation DiSEqC®	1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS)
Listes favorites	8
EPG (Electronic Program Guide)	X
OSD (On Screen Display)	X
TeleText interne/externe	X / X
Modulateur	-
Entrées LN-B	1
Sortie Loop Through	1
Sorties péritel	1x TV (FBAS, RGB, YUV, Audio)
Sortie S-VHS	-
Sortie vidéo composante (YUV)	-
Sorties cinch analogique	2 x audio L+R, vidéo
Sortie audio numérique (AC-3)	optique SPDIF
Prise data	RS232 USB 2.0 Ethernet
Tension d'entrée	100-240V~, 50/60Hz
Dimensions	220x160x45mm
Couleur de boîtier	noir
Poids	0.9kg
Update du logiciel par SAT / USB	- / X
Programmation par PC / USB	- / X
Informations par internet	www.cynextra.com

Satelliten-Empfänger digital / Récepteurs satellite numérique

HDTV-Digital-Satelliten-Empfänger (DVB-S/DVB-S2) KATHREIN UFS 913

- PVR-Ready via USB
- MPEG-2 und MPEG-4 AVC/H.264 kompatibel
- Mit Display für Programmnamen-Anzeige
- 2 HD Tuner für zwei zeitgleiche HD-Aufnahmen auf USB
- 2 x Common Interface
- Software-Update OTA (Astra 19.2°)
- HDMI-Ausgang (Videoscaler 576p/720p/1080i/1080p)
- UPnP-Server-Funktion
- SD-Kartenleser (zum Abspielen von jpeg- und MP3-Dateien)
- Standby Leistungsaufnahme < 0.5W
- Betriebssystem auf LINUX basierend

HDTV récepteur satellite numérique (DVB-S/DVB-S2) KATHREIN UFS 913

- PVR-Ready par USB
- Compatible MPEG-2 et MPEG-4 AVC/H.264
- Avec affichage de nom du canal
- 2 tuners HD pour deux enregistrements HD en même temps en USB
- 2 x Common Interface
- Chargement du logiciel OTA (Astra 19.2°)
- Sortie HDMI (conversion HD en 576p/720p/1080i/1080p)
- Fonction serveur UPnP
- Lecteur pour carte SD (pour jouer les fichiers jpeg et MP3)
- Wattage en stand-by < 0.5W
- Système d'exploitation basant sur LINUX



KATHREIN

Conditional Access eingebaut	-
Common Interface	2
Videoformat	1080p, 1080i, 720p, 576p
Programmspeicher	4000
Symbol rate	2-45MBaud (SCPC/MCPC)
LN-B-Versorgung	13/18V, 400mA
Bandumschaltung	22kHz
DiSEqC®-Steuerung	1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS)/SCR
Favoritenlisten	8
EPG (Electronic Program Guide)	X (Premium tvv-EPG)
OSD (On Screen Display)	X
TeleText intern/extern	X (800 Seitenspeicher) / -
Modulator	-
LN-B-Eingänge	2
Ausgang Loop Through	2
Scart-Ausgänge	1 x TV (FBAS, RGB, S-VHS, Audio) 1 x VCR (FBAS, S-VHS, Audio)
S-VHS-Ausgang	-
Video-Komponenten-Ausgang (YUV)	X
HDMI-Ausgang (HDCP kompatibel)	X
Cinchausgänge analog	Audio L+R, Video
Audio-Ausgang digital (AC-3)	optisch und elektrisch SPDIF
Datenschnittstelle	SD-Kartenleser 3 x USB 2.0 Ethernet RJ11
Eingangsspannung	100-240V~, 50/60Hz
Abmessungen	340x255x65mm
Gehäusefarbe	silber oder schwarz
Gewicht	2.1kg
Software-Update ab SAT / USB	X / X
Programmierbar via SAT / USB	X / X
Internet-Informationen	www.kathrein.de

Conditional Access incorporé	-
Common Interface	2
Format vidéo	1080p, 1080i, 720p, 576p
Mémoires de programme	4000
Symbol rate	2-45MBaud (SCPC/MCPC)
Alimentation LN-B	13/18V, 400mA
Commutation de bande	22kHz
Commutation DiSEqC®	1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS)/SCR
Listes favorites	8
EPG (Electronic Program Guide)	X (Premium tvv-EPG)
OSD (On Screen Display)	X
TeleText interne/externe	X (mémoire pour 800 pages) / -
Modulateur	-
Entrées LN-B	2
Sortie Loop Through	2
Sorties péritel	1 x TV (FBAS, RGB, S-VHS, Audio) 1 x VCR (FBAS, S-VHS, Audio)
Sortie S-VHS	-
Sortie vidéo composante (YUV)	X
Sortie HDMI (compatible HDCP)	X
Sorties cinch analogique	audio L+R, vidéo
Sortie audio numérique (AC-3)	optique et électrique SPDIF
Prise data	lecteur pour carte SD 3 x USB 2.0 Ethernet RJ11
Tension d'entrée	100-240V~, 50/60Hz
Dimensions	340x255x65mm
Couleur de boîtier	argenté ou noir
Poids	2.1kg
Update du logiciel par SAT / USB	X / X
Programmation par SAT / USB	X / X
Informations par internet	www.kathrein.de

Art.-Nr. 08-2266 silber / argenté
Art.-Nr. 08-2267 schwarz / noir



Satelliten-Empfänger digital / Récepteurs satellite numérique

**HDTV-Digital-Satelliten-Empfänger (DVB-S/DVB-S2)
KATHREIN UFS 923 (1000GB)**

- MPEG-2 und MPEG-4 AVC/H.264 kompatibel
- 1000GB-Festplatte integriert (1000GB = 600h SD / 200h HDTV)
- Mit Display für Programmnamen-Anzeige
- 2 HD Tuner für zwei zeitgleiche HD-Aufnahmen
- 2 x Common Interface (CI+ kompatibel)
- Software-Update OTA (Astra 19.2°)
- Vorprogrammiert (Astra/Hotbird)
- Premium tvv-EPG (Vorschau bis zu 14 Tagen)
- Upscaler zum Hochskalieren des PAL-Signals (720p/1080p)
- Betriebssystem auf LINUX basierend
- Multifunktionsregler und Umschalttaste TV/Radio

**HDTV récepteur satellite numérique (DVB-S/DVB-S2)
KATHREIN UFS 923 (1000GB)**

- Compatible MPEG-2 et MPEG-4 AVC/H.264
- Disque dur 1000GB incorporé (1000GB = 600h SD / 200h HDTV)
- Avec affichage de nom du canal
- 2 tuners HD pour deux enregistrements HD en même temps
- 2 x Common Interface (compatible CI+)
- Chargement du logiciel OTA (Astra 19.2°)
- Préprogrammé (Astra/Hotbird)
- Premium tvv-EPG (après jusqu'à 14 jours)
- Upscaler pour aggrandir l'image PAL (720p/1080p)
- Système d'exploitation basant sur LINUX
- Régulateur multifonctionnel et commutateur TV/Radio

**Produkte-Neuheit
09/2011**



KATHREIN

Conditional Access eingebaut	-
Common Interface	2 (CI+ kompatibel)
Videoformat	1080p, 1080i, 720p, 576p
Programmspeicher	4000
Symbol rate	2-45MBaud (SCPC/MCPC)
LNB-Versorgung	13/18V, 400mA
Bandumschaltung	22kHz
DiSEqC®-Steuerung	1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS)/SCR
Favoritenlisten	8
EPG (Electronic Program Guide)	X (Premium tvv-EPG)
OSD (On Screen Display)	X
Teletext intern/extern	X (800 Seitenspeicher) / -
Modulator	-
LNB-Eingänge	2
Ausgang Loop Through	2
Scart-Ausgänge	1 x TV (FBAS, RGB, S-VHS, Audio) 1 x VCR (FBAS, S-VHS, Audio)
S-VHS-Ausgang	-
Video-Komponenten-Ausgang (YUV)	X
HDMI-Ausgang (HDCP kompatibel)	X
Cinchausgänge analog	Audio L+R, Video
Audio-Ausgang digital (AC-3)	optisch SPDIF
Datenschnittstelle	3 x USB 2.0
	Ethernet
	RJ11
Eingangsspannung	100-240V~, 50/60Hz
Abmessungen	435x303x70mm
Gehäusefarbe	schwarz oder silber
Gewicht	3.6kg
Software-Update ab SAT / USB	X / X
Programmierbar via SAT / USB	X / X
Internet-Informationen	www.kathrein.de

Conditional Access incorporé	-
Common Interface	2 (compatible CI+)
Format vidéo	1080p, 1080i, 720p, 576p
Mémoires de programme	4000
Symbol rate	2-45MBaud (SCPC/MCPC)
Alimentation LNB	13/18V, 400mA
Commutation de bande	22kHz
Commutation DiSEqC®	1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS)/SCR
Listes favorites	8
EPG (Electronic Program Guide)	X (Premium tvv-EPG)
OSD (On Screen Display)	X
Teletext interne/externe	X (mémoire pour 800 pages) / -
Modulateur	-
Entrées LNB	2
Sortie Loop Through	2
Sorties péritel	1 x TV (FBAS, RGB, S-VHS, Audio) 1 x VCR (FBAS, S-VHS, Audio)
Sortie S-VHS	-
Sortie vidéo composante (YUV)	X
Sortie HDMI (compatible HDCP)	X
Sorties cinch analogique	audio L+R, vidéo
Sortie audio numérique (AC-3)	optique SPDIF
Prise data	3 x USB 2.0
	Ethernet
	RJ11
Tension d'entrée	100-240V~, 50/60Hz
Dimensions	435x303x70mm
Couleur de boîtier	noir ou argenté
Poids	3.6kg
Update du logiciel par SAT / USB	X / X
Programmation par SAT / USB	X / X
Informations par internet	www.kathrein.de

Art.-Nr. 08-2264 silber / argenté
Art.-Nr. 08-2265 schwarz / noir



Satelliten-Empfänger digital / Récepteurs satellite numérique

HDTV-Digital-Satelliten-Empfänger (DVB-S/DVB-S2) KATHREIN UFS 904

- PVR-Ready via USB
- MPEG-2 und MPEG-4 AVC/H.264 kompatibel
- 1 x Common Interface
- 12V-Speisung (externes Netzteil)
- Software-Update OTA (Astra 19.2°)
- Vorprogrammiert
- HDMI-Ausgang (Videoscaler 576p/720p/1080i)
- USB-Anschluss (Auspielen von Software und Programmliste, Aufzeichnung auf externer Festplatte)
- Remote-Eye
- Standby Leistungsaufnahme < 0.5W

HDTV récepteur satellite numérique (DVB-S/DVB-S2) KATHREIN UFS 904

- PVR-Ready par USB
- Compatible MPEG-2 et MPEG-4 AVC/H.264
- 1 x Common Interface
- Alimentation 12V (externe)
- Chargement du logiciel OTA (Astra 19.2°)
- Préprogrammé
- Sortie HDMI (conversion HD en 576p/720p/1080i)
- Connexion USB (pour charger logiciel et liste des programmes, enregistrement sur disque dur externe)
- Remote-Eye
- Wattage en stand-by < 0.5W



KATHREIN

Conditional Access eingebaut	-
Common Interface	1
Videoformat	1080i, 720p, 576p
Programmspeicher	4000
Symbol rate	2-45MBaud (SCPC/MCPC)
LN-B-Versorgung	13/18V, 400mA
Bandumschaltung	22kHz
DiSEqC®-Steuerung	1.0/1.1/1.2/1.3/CAP/SCR
Favoritenlisten	8
EPG (Electronic Program Guide)	X (Komfort-EPG)
OSD (On Screen Display)	X
TeleText intern/extern	X (800 Seitenspeicher) / -
Modulator	-
LN-B-Eingänge	1
Ausgang Loop Through	1
Start-Ausgänge	1 x TV (FBAS, RGB, S-VHS, Audio)
S-VHS-Ausgang	-
Video-Komponenten-Ausgang (YUV)	-
HDMI-Ausgang (HDCP kompatibel)	X
Cinchausgänge analog	Audio L+R, Video
Audio-Ausgang digital (AC-3)	optisch SPDIF
Datenschnittstelle	USB 2.0
	RJ11
Eingangsspannung	230V~, 50Hz (12V=)
Abmessungen	226x170x38mm
Gehäusefarbe	schwarz
Gewicht	0.7kg
Software-Update ab SAT / USB	X / X
Programmierbar via SAT / USB	X / X
Internet-Informationen	www.kathrein.de

Conditional Access incorporé	-
Common Interface	1
Format vidéo	1080i, 720p, 576p
Mémoires de programme	4000
Symbol rate	2-45MBaud (SCPC/MCPC)
Alimentation LN-B	13/18V, 400mA
Commutation de bande	22kHz
Commutation DiSEqC®	1.0/1.1/1.2/1.3/CAP/SCR
Listes favorites	8
EPG (Electronic Program Guide)	X (Komfort-EPG)
OSD (On Screen Display)	X
TeleText interne/externe	X (mémoire pour 800 pages) / -
Modulateur	-
Entrées LN-B	1
Sortie Loop Through	1
Sorties péritel	1 x TV (FBAS, RGB, S-VHS, Audio)
Sortie S-VHS	-
Sortie vidéo composante (YUV)	-
Sortie HDMI (compatible HDCP)	X
Sorties cinch analogique	audio L+R, vidéo
Sortie audio numérique (AC-3)	optique SPDIF
Prise data	USB 2.0
	RJ11
Tension d'entrée	230V~, 50Hz (12V=)
Dimensions	226x170x38mm
Couleur de boîtier	noir
Poids	0.7kg
Update du logiciel par SAT / USB	X / X
Programmation par SAT / USB	X / X
Informations par internet	www.kathrein.de

Art.-Nr. 08-2258

Zubehör / Accessoire

Art.-Nr. 08-5774 / Remote-Eye URS100

Satelliten-Empfänger digital / Récepteurs satellite numérique

Digital-Satelliten-Empfänger (DVB-S) AVANIT S2X

- FTA (Free to Air)
- Software-Update OTA (Astra 19.2°)
- RAPS (Astra 19.2°/Hotbird 13.0°/Türksat 42.0°)
- Vorprogrammiert
- Dolby Digital AC-3 Ausgang
- Geringe Abmessungen

Récepteur satellite numérique (DVB-S) AVANIT S2X

- FTA (Free to Air)
- Chargement du logiciel OTA (Astra 19.2°)
- RAPS (Astra 19.2°/Hotbird 13.0°/Türksat 42.0°)
- Préprogrammé
- Sortie Dolby Digital AC-3
- Faibles dimensions



Conditional Access eingebaut	-
Common Interface	-
Programmspeicher	4000
Symbol rate	2-45MBaud (SCPC/MCPC)
LNB-Versorgung	13/18V, 400mA
Bandumschaltung	22kHz
DiSEqC®-Steuerung	1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS)
Favoritenlisten	32
EPG (Electronic Program Guide)	X
OSD (On Screen Display)	X
TeleText intern/extern	X / X
Modulator	-
LNB-Eingänge	1
Ausgang Loop Through	-
Scart-Ausgänge	1x TV (FBAS, RGB, Audio)
S-VHS-Ausgang	-
Video-Komponenten-Ausgang (YUV)	-
Cinchausgänge analog	-
Audio-Ausgang digital (AC-3)	elektrisch SPDIF
Datenschnittstelle	RS232
Eingangsspannung	175-250V~, 50/60Hz
Abmessungen	210x160x35mm
Gehäusefarbe	schwarz
Gewicht	0.7kg
Software-Update ab SAT / PC	X / X
Programmierbar via SAT / PC	X / -
Internet-Informationen	www.avanit.tv

Conditional Access incorporé	-
Common Interface	-
Mémoires de programme	4000
Symbol rate	2-45MBaud (SCPC/MCPC)
Alimentation LNB	13/18V, 400mA
Commutation de bande	22kHz
Commutation DiSEqC®	1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS)
Listes favorites	32
EPG (Electronic Program Guide)	X
OSD (On Screen Display)	X
TeleText interne/externe	X / X
Modulateur	-
Entrées LNB	1
Sortie Loop Through	-
Sorties péritel	1x TV (FBAS, RGB, Audio)
Sortie S-VHS	-
Sortie vidéo composante (YUV)	-
Sorties cinch analogique	-
Sortie audio numérique (AC-3)	électrique SPDIF
Prise data	RS232
Tension d'entrée	175-250V~, 50/60Hz
Dimensions	210x160x35mm
Couleur de boîtier	noir
Poids	0.7kg
Update du logiciel par SAT / PC	X / X
Programmation par SAT / PC	X / -
Informations par internet	www.avanit.tv

Art.-Nr. 08-6567