

Koaxialkabel / Câbles coaxiaux

SAT-Koaxialkabel 75Ω - NK100

Spezielle Eigenschaften:

- Für SAT-Empfangstechnik
- Digitaltauglich
- Alterungsbeständig nach DIN 57887
- UV- und temperaturbeständig
- Degressive Metermarkierung

Câble coaxial SAT 75Ω - NK100

Caractéristiques spéciales:

- Pour technique de réception satellite
- Apté au digital
- Résistant au vieillissement norme DIN 57887
- Résistant aux UV et températures
- Mètreage dégressif

Art.-Nr./No. d'art.	03-3632	03-3477
Typ/Type	NK100	NK100
Farbe/Couleur	weiss/blanc	weiss/blanc
Länge/Longueur	100m	250m
Aufmachung/Bobine	Kartonspule/Bobine en carton	Holzspule/Bobine en bois
Verpackungseinheit/Unité d'emballage	4	2
Leiter/Conducteur	Cu, 1.1mm	
Aussenmantel/Manteau extérieur	PVC, 6.8mm	
Zellstoff/Céllulose	phys. geschäumt, 4.8mm	
Schirmung/Blindage	Al-Folie, Al-Geflecht	
Geflecht/Tresse	128x0.12mm, 90% opt. Abdeckung	
Wellenwiderstand/Impédance	75Ω	
Schirmungsmass/Facteur de blindage (SAT)	>95dB / Class A	
Dämpfungswerte/Atténuation [dB/100m]		
100MHz	5.1dB/100m	
300MHz	8.8dB/100m	
500MHz	12.2dB/100m	
1000MHz	17.8dB/100m	
1350MHz	21.7dB/100m	
1750MHz	24.4dB/100m	
2050MHz	27.8dB/100m	

**Schirmungsmass
>95dB (Class A)**



KLASSE
A
CLASS



NIWOTRON AG
AUDIO · VIDEO · ELECTRONICS